

Opp Dry Gloss

Film LUCIDO di polipropilene biorientato per accoppiamento a caldo. I film in polipropilene sono adatti alla plastificazione su un solo lato e possono essere utilizzati sia con macchine manuali, che automatiche.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Anima	Confezione
OPP DRY GLOSS	315 mm	3000 m	25 µ	77 mm	1
OPP DRY GLOSS	320 mm	3000 m	25 µ	77 mm	1
OPP DRY GLOSS	330 mm	3000 m	25 µ	77 mm	1
OPP DRY GLOSS	350 mm	3000 m	25 µ	77 mm	1
OPP DRY GLOSS	450 mm	3000 m	25 µ	77 mm	1
OPP DRY GLOSS	495 mm	3000 m	25 µ	77 mm	1
OPP DRY GLOSS	315 mm	1000 m	25 µ	77 mm	2
OPP DRY GLOSS	320 mm	1000 m	25 µ	77 mm	2
OPP DRY GLOSS	330 mm	1000 m	25 µ	77 mm	2
OPP DRY GLOSS	350 mm	1000 m	25 µ	77 mm	2
OPP DRY GLOSS	450 mm	1000 m	25 µ	77 mm	2
OPP DRY GLOSS	495 mm	1000 m	25 µ	77 mm	2
OPP DRY GLOSS	315 mm	500 m	25 µ	77 mm	4
OPP DRY GLOSS	320 mm	500 m	25 µ	77 mm	4
OPP DRY GLOSS	330 mm	500 m	25 µ	77 mm	4
OPP DRY GLOSS	350 mm	500 m	25 µ	77 mm	4
OPP DRY GLOSS	450 mm	500 m	25 µ	77 mm	4
OPP DRY GLOSS	495 mm	500 m	25 µ	77 mm	4
POLINEX GLOSS	330 mm	200 m	25 µ	25 mm	4

Opp Dry Matte

Film OPACO di polipropilene biorientato per accoppiamento a caldo. I film in polipropilene sono adatti alla plastificazione su un solo lato e possono essere utilizzati sia con macchine manuali, che automatiche.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Anima	Confezione
OPP DRY MATT	315 mm	3000 m	26 µ	77 mm	1
OPP DRY MATT	320 mm	3000 m	26 µ	77 mm	1
OPP DRY MATT	330 mm	3000 m	26 µ	77 mm	1
OPP DRY MATT	350 mm	3000 m	26 µ	77 mm	1
OPP DRY MATT	450 mm	3000 m	26 µ	77 mm	1
OPP DRY MATT	495 mm	3000 m	26 µ	77 mm	1
OPP DRY MATT	315 mm	1000 m	26 µ	77 mm	2
OPP DRY MATT	320 mm	1000 m	26 µ	77 mm	2
OPP DRY MATT	330 mm	1000 m	26 µ	77 mm	2
OPP DRY MATT	350 mm	1000 m	26 µ	77 mm	2
OPP DRY MATT	450 mm	1000 m	26 µ	77 mm	2
OPP DRY MATT	495 mm	1000 m	26 µ	77 mm	2
OPP DRY MATT	315 mm	500 m	26 µ	77 mm	4
OPP DRY MATT	320 mm	500 m	26 µ	77 mm	4
OPP DRY MATT	330 mm	500 m	26 µ	77 mm	4
OPP DRY MATT	350 mm	500 m	26 µ	77 mm	4
OPP DRY MATT	450 mm	500 m	26 µ	77 mm	4
OPP DRY MATT	495 mm	500 m	26 µ	77 mm	4
POLINEX MATT	330 mm	200 m	28 µ	25 mm	4

Film per Plastificatrici

Digy Gloss

Film LUCIDO di polipropilene biorientato per accoppiamento a caldo idoneo per laminare stampati digitali. Il collante dedicato garantisce una perfetta adesione sulle stampe a toner.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Anima	Confezione
DIGY GLOSS	315 mm	1000 m	40 µ	77 mm	1
DIGY GLOSS	320 mm	1000 m	40 µ	77 mm	1
DIGY GLOSS	330 mm	1000 m	40 µ	77 mm	1
DIGY GLOSS	350 mm	1000 m	40 µ	77 mm	1
DIGY GLOSS	450 mm	1000 m	40 µ	77 mm	1
DIGY GLOSS	495 mm	1000 m	40 µ	77 mm	1
DIGY GLOSS	315 mm	500 m	40 µ	77 mm	2
DIGY GLOSS	320 mm	500 m	40 µ	77 mm	2
DIGY GLOSS	330 mm	500 m	40 µ	77 mm	2
DIGY GLOSS	350 mm	500 m	40 µ	77 mm	2
DIGY GLOSS	450 mm	500 m	40 µ	77 mm	2
DIGY GLOSS	495 mm	500 m	40 µ	77 mm	2

Digy Matt

Film OPACO di polipropilene biorientato per accoppiamento a caldo idoneo per laminare stampati digitali. Il collante dedicato garantisce una perfetta adesione sulle stampe a toner.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Anima	Confezione
DIGY MATT	315 mm	1000 m	43 µ	77 mm	1
DIGY MATT	320 mm	1000 m	43 µ	77 mm	1
DIGY MATT	330 mm	1000 m	43 µ	77 mm	1
DIGY MATT	350 mm	1000 m	43 µ	77 mm	1
DIGY MATT	450 mm	1000 m	43 µ	77 mm	1
DIGY MATT	495 mm	1000 m	43 µ	77 mm	1
DIGY MATT	315 mm	500 m	43 µ	77 mm	2
DIGY MATT	320 mm	500 m	43 µ	77 mm	2
DIGY MATT	330 mm	500 m	43 µ	77 mm	2
DIGY MATT	350 mm	500 m	43 µ	77 mm	2
DIGY MATT	450 mm	500 m	43 µ	77 mm	2
DIGY MATT	495 mm	500 m	43 µ	77 mm	2

Protect Dry

Film OPACO di polipropilene per accoppiamento a caldo rivestito con una speciale lacca che migliora la resistenza ai graffi.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Anima	Confezione
PROTECT DRY	315 mm	2000 m	30 µ	77 mm	1
PROTECT DRY	320 mm	2000 m	30 µ	77 mm	1
PROTECT DRY	330 mm	2000 m	30 µ	77 mm	1
PROTECT DRY	350 mm	2000 m	30 µ	77 mm	1
PROTECT DRY	450 mm	2000 m	30 µ	77 mm	1
PROTECT DRY	495 mm	2000 m	30 µ	77 mm	1
PROTECT ULTRADIGY	350 mm	1500 m	30 µ	77 mm	1

Film per Plastificatrici

Soft Dry

Film di PP trasparente per accoppiamento a caldo con speciale mattatura che conferisce al prodotto una sensazione vellutata. Questo film è stampabile.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Anima	Confezione
SOFT TOUCH DRY	315 mm	2000 m	28 μ	77 mm	1
SOFT TOUCH DRY	320 mm	2000 m	28 μ	77 mm	1
SOFT TOUCH DRY	330 mm	2000 m	28 μ	77 mm	1
SOFT TOUCH DRY	320 mm	500 m	28 μ	77 mm	2
SOFT TOUCH DRY	330 mm	500 m	28 μ	77 mm	2
SOFT TOUCH DRY	350 mm	2000 m	28 μ	77 mm	1
SOFT TOUCH DRY	450 mm	2000 m	28 μ	77 mm	1
SOFT TOUCH DRY	495 mm	2000 m	28 μ	77 mm	1
SOFT TOUCH DIGYSENSE	320 mm	500 m	28 μ	77 mm	2
SOFT TOUCH DIGYSENSE	330 mm	500 m	28 μ	77 mm	2

Foiler

Foil a freddo per nobilitazione dello stampato a spot. Lo sleeking è un materiale che si trasferisce unicamente sulle aree dove è stampato il toner.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Anima	Confezione
FILM FOILER GLOSS (FGT025)	320 mm	300 m	25 μ	77	1
FILM FOILER WHITE (FGB025)	320 mm	300 m	25 μ	77	1
FILM FOILER GOLD (FGO014)	320 mm	300 m	14 μ	77	1
FILM FOILER SILVER (FGS014)	320 mm	300 m	14 μ	77	1
FILM FOILER ROSE GOLD (FOR014)	320 mm	300 m	14 μ	77	1
FILM FOILER BRONZE (FBRO14)	320 mm	300 m	14 μ	77	1
FILM FOILER RED (FGR014)	320 mm	300 m	14 μ	77	1
FILM FOILER PINK (FGP014)	320 mm	300 m	14 μ	77	1
FILM FOILER VIOLET (FDV014)	320 mm	300 m	14 μ	77	1
FILM FOILER GREEN (FGV014)	320 mm	300 m	14 μ	77	1
FILM FOILER BLUE (FGA014)	320 mm	300 m	14 μ	77	1

